

Constructor

CoCo.xlsm

cons0.html => coco.{pdf ppsx}

PAGINAS WEB

Código .html

Creación de botones/opciones

Opciones de Menús en páginas WEB

Tabla con cuatro items variables

	A	B	C	D	E	F	G
1	Aplicaciones → Administración → Flujo de Caja (admi2.html)						
2							
3	admi						
4	inic7						
5	admi2-	1 Movimientos diarios	admi2-1.png	1. Movimientos diarios	Se muestran los registros diarios de Caja meno:		
6		2 Registro de datos	admi2-2.png	2. Registro de datos	Interfaz para registrar los ingresos/egresos a Ca		
7		3 Proveedores	admi2-3.png	3. Proveedores	Una lista facilita la selección del proveedor que		
8		4 Items frecuentes	admi2-4.png	4. Items frecuentes	Lista de items de consumo frecuente. Se puede		
9		5 Fuentes de recursos	admi2-5.png	5. Fuentes de recursos	Con frecuencia se debe recurrir a préstamos ter		
10		6 Conexión a usuarios	admi2-6.png	6. Conexión a usuarios	Los pagos de los usuarios constituyen un movin		
11		7 Datos de usuarios	admi2-7.png	7. Datos de usuarios	Tabla con los datos fundamentales de los usuar		
12		8 Control de pagos	admi2-8.png	8. Control de pagos	Se registra el Acuerdo de pago con el usuario (		
13		9 Resumen de pagos	admi2-9.png	9. Resumen de pagos	Se concentran los abonos efecutados por los us		
14		10 Flujo de Caja	admi2-10.png	10. Flujo de Caja	Registro detallado de Ingresos/Egresos mensua		
15		11 Saldos	admi2-11.png	11. Saldos	Con base en el Flujo de caja se puede graficar		
16							

Opciones de Menús en páginas WEB

Código básico para cada opción

H	I	J
---	---	---

↓ base1/a : temporal para cada Loop de adm1()

admi2-11.pr	11. Saldos	Con base en el Flujo de caja se puede graficar cualquiera de los items, globales o detallados
-------------	------------	---

```
<button class='accordion Estilo1'>&rarr; 11. Saldos.</button>
<div class="panel">
  <table width="300" border="0">
    <tr><td>&nbsp;</td></tr>
    <tr><td width="53">&nbsp;</td>
    <td width='300'><strong>Con base en el Flujo de caja se puede graficar cualquiera de los items, globales o d
    <tr><td colspan="2">&nbsp;</td></tr><tr>
    <td colspan='2' align='right'><img src='../Imagen/admi2-11.png' width='700' alt='admi2-11.png' /></td></tr>
    <tr><td>&nbsp;</td></tr>
  </table>
</div>
```

Opciones de Menús en páginas WEB

Integración automática del código de todas las opciones

[illegible]

Opciones de Menús en páginas WEB

Incorporación al código .html

The screenshot shows a web development IDE with the following components:

- File Explorer:** Displays a list of files including `mm_menu.js`, `EstDig.css`, `cons0.html`, `desa0.html`, `apli0.html*`, `acad0.html*`, `acad1.html`, `acad2.html`, `admi0.html`, `admi1.html`, and `admi2.html`.
- Code Editor:** Shows the HTML code for `admi2.html`. The code includes a comment for a left sidebar menu and an accordion structure for daily movements.
- Preview:** A visual representation of the web page, showing a sidebar with three menu items and a main content area with a table titled "Movimientos diarios".

HTML Code Snippet:

```
152 <tr>
153 <td width="300"> <!-- Menú en lado izquierdo -->
154
155 <!-- inicio opciones : cuando se pica la opción se despliega contenido de Button hacia abajo -->
156
157 <button class='accordion Estilol'>&rarr; 1. Movimientos diarios.</button>
158 <div class="panel">
159 <table width="300" border="0">
160 <tr><td>&nbsp;</td></tr>
161 <tr><td width="53">&nbsp;</td>
162 <td width="300"><strong>Se muestran los registros diarios de Caja menor y movimient
163 <tr><td colspan="2">&nbsp;</td></tr><tr>
164 <td colspan="2" align="right"><img src='../Imagen/admi2-1.png' width='700' alt='adm
165 <tr><td>&nbsp;</td></tr>
166 </table>
167 </div>
168
```

Menu Options:

- 1. Movimientos diarios.
- 2. Registro de datos.
- 3. Proveedores.

Table Preview:

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	ESTADO
2010/01/01	Saldo inicial		100.00	Activo
2010/01/02	Compra de mercaderías	50.00		Pasivo
2010/01/03	Venta de mercaderías		75.00	Activo
2010/01/04	Pago de proveedores	25.00		Pasivo
2010/01/05	Recepción de clientes		30.00	Activo

Código en C# para Revit

Líneas repetitivas con variables

Creación de botones en el RibbonPapel

Código en C# para Revit

Botones Push

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
5		Celda de control : no es necesario, pero se deja por si se pasa a proceso similar en codS														
6		// 8rp. Crear RibbonPanel : rp1 -> Create/Delete														
7		// 8rp. Crear RibbonPanel : rp4 -> Frentes														
8		RibbonPanel rp4 = App.CreateRibbonPanel (tabName, "Frentes");														
9		// 81. Crear PushButtons: rp4														
10		PushButtonData rp4b1 = new PushButtonData ("rp4b1", "Frentes41", @rut1, "Prueba1.Frentes41");														
11		PushButtonData rp4b2 = new PushButtonData ("rp4b2", "Frentes42", @rut1, "Prueba1.Frentes42");														
12		// 82. Adicionar tooltip :														
13		rp4b1.ToolTip = "Option Frentes41.";														
14		rp4b2.ToolTip = "Option Frentes42.";														
15		// 83. Adicionar LongDescription :														
16		rp4b1.LongDescription = "Detailed explanation of the Option Frentes41.";														
17		rp4b2.LongDescription = "Detailed explanation of the Option Frentes42.";														
18		// 84. Aicionar ícono :														
19		rp4b1.Image = new BitmapImage(new Uri(img + "td1_16.png"));														
20		rp4b2.Image = new BitmapImage(new Uri(img + "td1_16.png"));														
21		// 85. ContextualHelp :														
22		ContextualHelp ch41 = new ContextualHelp(ContextualHelpType.Url, "https://td3.com.co/");														
23		ContextualHelp ch42 = new ContextualHelp(ContextualHelpType.Url, "https://td3.com.co/");														
24		// 86. Set ContextualHelp :														
25		rp4b1.SetContextualHelp(ch41);														
26		rp4b2.SetContextualHelp(ch42);														
27		// 87. Adicionar PushButtons a RibonPanel respectivo														
28		projectButtons.AddRange(rp4.AddStackedItems(rp4b1,rp4b2));														

Código en C# para Revit

Botones Split

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
5	Celda de control																
6	↓ inicSb1																
7	//ADICIONAR SplitButton																
8	// 91. Crear PushButtons para SplitButton: rp4																
9	PushButtonData rp4b4 = new PushButtonData ("rp4b4", "Frentes44", assembly, "Prueba1.Frentes44");																
10	PushButtonData rp4b5 = new PushButtonData ("rp4b5", "Frentes45", assembly, "Prueba1.Frentes45");																
11	PushButtonData rp4b6 = new PushButtonData ("rp4b6", "Frentes46", assembly, "Prueba1.Frentes46");																
12	// 92. Adicionar tooltip :																
13	rp4b4.ToolTip = "Option Frentes44.";																
14	rp4b5.ToolTip = "Option Frentes45.";																
15	rp4b6.ToolTip = "Option Frentes46.";																
16	// 93. Adicionar LongDescription ::																
17	rp4b4.LongDescription = "Detailed explanation of the Option Frentes44.";																
18	rp4b5.LongDescription = "Detailed explanation of the Option Frentes45.";																
19	rp4b6.LongDescription = "Detailed explanation of the Option Frentes46.";																
20	// 94. Adicionar ícono : aquí no admite .Image																
21	rp4b4.LargeImage = new BitmapImage(new Uri(img + "td1_16.png"));																
22	rp4b5.LargeImage = new BitmapImage(new Uri(img + "td1_16.png"));																
23	rp4b6.LargeImage = new BitmapImage(new Uri(img + "td1_16.png"));																
24	// 95. ContextualHelp :																
25	ContextualHelp ch44 = new ContextualHelp(ContextualHelpType.Url, "https://td3.com.co/");																
26	ContextualHelp ch45 = new ContextualHelp(ContextualHelpType.Url, "https://td3.com.co/");																
27	ContextualHelp ch46 = new ContextualHelp(ContextualHelpType.Url, "https://td3.com.co/");																
28	// 96. Set ContextualHelp :																
29	rp4b4.SetContextualHelp(ch44);																

Código en C# para Revit

Botones ComboBox

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
5		Celda de control												AddStacked...						
6		//41MenberData												inicCbs La 1ra vez crea la siguiente fila e						
7		//Inicio código AddStackedButtons																		
8		// ComboBox4												//10 RibbonPanel con ComboBox : 4						
9		private void AddStackedButtons4(RibbonPanel rp4)												AddStackedButtons4(rp4);						
10		{												//10 RibbonPanel con ComboBox : 5						
11		// 3. Crear 2 PushButtons y un ComboBox												AddStackedButtons5(rp5);						
12		PushButtonData rp4b16 = new PushButtonData ("rp4b16", "Frentes416"												//10 RibbonPanel con ComboBox : 6						
13		// 4. Adicionar tooltip :												AddStackedButtons6(rp6);						
14		rp4b16.ToolTip = "Option Frentes416.";																		
15		rp4b16.LongDescription = "Detailed explanation of the Option Frentes416.";																		
16		// 5. Adicionar ícono :																		
17		rp4b16.Image = new BitmapImage(new Uri(img + "td1_16.png"));																		
18		// 6. ContextualHelp :																		
19		ContextualHelp ch416 = new ContextualHelp(ContextualHelpType.Url, "https://td3.com.co/");																		
20		rp4b16.SetContextualHelp(ch416);																		
21		// ComboBox4																		
22		ComboBoxData rp4cb4 = new ComboBoxData ("comboBox");																		
23		IList<RibbonItem> stackedItems = rp4.AddStackedItems(rp4b16, rp4cb4); //orden ubicación de los 3 botones: debe c																		
24		if (stackedItems.Count > 1)																		
25		{																		
26		PushButton Rp4b16 = stackedItems[0] as PushButton;																		
27		ComboBox cb4 = stackedItems[1] as ComboBox;																		
28		if (cb4 != null)																		
29		{																		

Código en C# para Revit

Botones Command

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X							
5	24 ←dato19 : Celda de control																	Integración final													
6	↓ inicCm1																	↓ inicCm2							↓ inicCm3						
7	//Empresa -> Frentes -> Rp4g2i1 : ComboBox																	[Transaction(TransactionMode.Manual)]							#region Namespaces						
8	internal static void Pinturas1(UIApplication UIApp)																	public class Pinturas1 : IExternalCommand							using Autodesk.Revit.ApplicationServices;						
9	{																	{							using Autodesk.Revit.Attributes;						
10	var uidoc = UIApp.ActiveUIDocument;																	public Result Execute(ExternalCommandData using Autodesk.Revit.DB;							using Autodesk.Revit.UI;						
11	var doc = uidoc.Document;																	{							using Autodesk.Revit.UI;						
12	var actiV = doc.ActiveView.Name;																	UIApplication UIApp = commandData.UIApplication;							using Autodesk.Revit.UI.Selection;						
13	TaskDialog.Show("Command.cs - tarea2", "invocado: App.cs -> cb4_CurrentChanged(UIDocument uidoc = UIApp.ActiveUIDoc using System;																	UIDocument uidoc = UIApp.ActiveUIDoc using System;							using System.Collections.Generic;						
14	+ "\n\nUIApp : " + UIApp + "\n doc : " + doc + "\n actiV : " + actiV);																	Application app = UIApp.Application;							using System.Diagnostics;						
15	return;																	Document doc = uidoc.Document;							var actiV = doc.ActiveView.Name; /\n#endregion						
16	}																	var actiV = doc.ActiveView.Name; /\n#endregion													
17	//Empresa -> Frentes -> Rp4g2i2 : ComboBox																	// Modify document within a transaction namespace Prueba1													
18	internal static void Pinturas2(UIApplication UIApp)																	using (Transaction tx = new Transaction(													
19	{																	{							[Transaction(TransactionMode.Manual						
20	var uidoc = UIApp.ActiveUIDocument;																	tx.Start("Transaction Name");							public class Command : IExternalCom						
21	var doc = uidoc.Document;																	TaskDialog.Show("Command.cs", "Full													
22	var actiV = doc.ActiveView.Name;																	TaskDialog.Show("Command.cs", "Full													
23	TaskDialog.Show("Command.cs - tarea2", "invocado: App.cs -> cb4_CurrentChanged(...) -> tx.Commit();																	}							public Result Execute(External						
24	+ "\n\nUIApp : " + UIApp + "\n doc : " + doc + "\n actiV : " + actiV);																	return Result.Succeeded;							UIApplication UIApp = c						
25	return;																	}							UIDocument uidoc = UIA						
26	}																	} //fin Result Execute(							Application app = UIApp						
27	//Empresa -> Muros -> Rp5g2i1 : ComboBox																	} //fin class Pinturas1							Document doc = uidoc.I						
28	internal static void Salones1(UIApplication UIApp)																	[Transaction(TransactionMode.Manual)]							var actiV = doc.ActiveVi						
29	{																	public class Pinturas2 : IExternalCommand													

Código en C# para Revit

Archivo **Manifest.addin**

	A	B	C	D	E
6	inicA	←	inicA Celdas de control		
7			<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>		
8			<RevitAddIns>		
9			<AddIn Type="Application">		
10			<Name>Prueba1</Name>		
11			<FullClassName>Prueba1.App</FullClassName>		
12			<Description>Creado por VJAlvarez-TallerD3</Description>		
13			<VisibilityMode>AlwaysVisible</VisibilityMode>		
14			<Assembly>C:\TD3\Prueba1\bin\Debug\Prueba1.dll</Assembly>		
15			<AddInId>4437837E-D3B8-4950-9303-7CAFDB316216</AddInId>		
16			<VendorId>ADSK</VendorId>		
17			<VendorDescription>Autodesk, Inc, www.autodesk.com</VendorDescription>		
18			</AddIn>		
19			<AddIn Type="Command">		
20			<FullClassName>Prueba1.Command</FullClassName>		
21			<Text>Command</Text>		
22			<Description>Creado por VJAlvarez-TallerD3</Description>		
23			<VisibilityMode>AlwaysVisible</VisibilityMode>		
24			<Assembly>C:\TD3\Prueba1\bin\Debug\Prueba1.dll</Assembly>		
25			<AddInId>4437837E-D3B8-4950-9303-7CAFDB314026</AddInId>		
26			<VendorId>ADSK</VendorId>		
27			<VendorDescription>Autodesk, Inc, www.autodesk.com</VendorDescription>		
28			</AddIn>		
29			<AddIn Type="Command">		
30			<FullClassName>Prueba1.Pinturas1</FullClassName>		

Código en C# para Revit

Integración de todos los botones

Archivo **App.cs**

```
namespace Prueba1
{
    class App : IExternalApplication //con botones en RibbonTab => ...A;
    {
        private readonly string img = "C:\\TD3\\img\\"; //cuando la ruta se da como variable
        readonly string rut0 = "C:\\Temp\\"; //para listados con notepad. No sirve
        readonly string rut1 = "C:\\TD3\\Prueba1\\bin\\Debug\\"; // puesto directo en código debe ser
        public string assembly = Assembly.GetExecutingAssembly.FullName; // puesto al inicio de clase o en cada método
        public string ts1, ts2, ts3, ts4, ts5, ts6, ts7, ts8, ts9;
        readonly int cont;
        // recipiente para lista de botones
        List<ProjectButtons> projectButtons = new List<ProjectButtons>(); // general para los que se agreguen de aquí en adelante
        public static UIDocument ActiveUIDocument { get; private set; }
        public Result OnShutdown(UIControlledApplication app)
        {
            TaskDialog.Show("C:\\TD3", "Salgo de Revit... buen día !");
            return Result.Succeeded;
        }
        public Result OnStartup(UIControlledApplication app)
        {
            // 8rt. Crear RibbonTab
            string tabName = "Empresa";
            app.CreateRibbonTab(tabName);

            // 8rp. Crear RibbonPanel : rp4 -> Frentes
            RibbonPanel rp4 = app.CreateRibbonPanel(tabName, "Frentes");

            // 81. Crear PushButtons: rp4
            PushButtonData rp4b1 = new PushButtonData("rp4b1", "Frentes41", @rut1, "Prueba1");
            PushButtonData rp4b2 = new PushButtonData("rp4b2", "Frentes42", @rut1, "Prueba1");

            // 82. Adicionar tooltip :
            rp4b1.ToolTip = "Option Frentes41.";
            rp4b2.ToolTip = "Option Frentes42.";

            // 83. Adicionar LongDescription :
            rp4b1.LongDescription = "Detailed explanation of the Option Frentes41.";
            rp4b2.LongDescription = "Detailed explanation of the Option Frentes42.";
```

Código en VBA para MySql

Líneas repetitivas con variables

Creación y llenado de tablas

Creación de tablas en MySql

Procedimiento

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Iniciar	▼														
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

Archivos .csv → MySql
Proceso : Hojas cod{T I F}

- 1 Crear/verificar la **BdD** en MySql (phpAdmin)
- 2 Abrir archivo en **C:\vdg\BdD\MySql**.csv y en este, verificar :
 - 3 - máx cantidad de campos = 110
 - 4 - campos en fila 1 y datos a partir de la 2.
 - 5 - orden y Tipo de datos de cada campo
 - 6 - tildes: ver conTil()
- 7 → Iniciar → cccm() : crear código campos para MySql
- 8 Al crear tabla, indicar {Real Double..} y ancho = ##,# = enteros, cantDecimales

Creación de tablas en MySql

Código estándar para un registro

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	MySql : códigoTabla																		
2	dato14 → ID																		
3	()																		
4																			
5	base12 → ↓ PRIMARY KEY (ID))																		
6	ENGINE = MyISAM;																		
7	↓ inic6	TipoD	CantC n/n	TipoG	CREATE TABLE dgltda.contactos (														
8	ID	int	10	not nu (#	ID int(10) not null,														
9	NOMBRE	varchar	50	not nu s	NOMBRE varchar(50) not null,														
10	APELLIDOS	varchar	70	not nu s	APELLIDOS varchar(70) not null,														
11	DIRECCION	varchar	60	not nu s	DIRECCION varchar(60) not null,														
12	TELEFONO	varchar	15	not nu s	TELEFONO varchar(15) not null,														
13	EMPRESA	varchar	50	null s	EMPRESA varchar(50) null,														
14	DEPARTAMEN	varchar	50	null s	DEPARTAMENTO varchar(50) null,														
15	CIUDAD	varchar	50	null s	CIUDAD varchar(50) null,														
16	EMAIL	varchar	30	not nu s	EMAIL varchar(30) not null,														
17	DESTINO	varchar	60	null s	DESTINO varchar(60) null,														
18	ANEXO	varchar	40	null s	ANEXO varchar(40) null,														
19	MENSAJE	varchar	200	null s	MENSAJE varchar(200) null,														
20	FECHA_HORA	date	20	null #	FECHA_HORA date(20) null,														
21	PRIMARY KEY (ID))																		
22	ENGINE = MyISAM;																		

Atributos de campos...

Orden de datos :

1 : Nombre campo

2 : Tipo de Dato :
Inicial de: String Integer Long Real

3 : Ancho de campo : ##,#

4 : Dato inicial (n nn)= Null NotNull

5 : Primary Key [p]

Escriba datos separados por espacios...

ej1.: kms r 10,1 n ej2.: nro s 15 nn p

ID n 10 nn p

Aceptar

Cancelar

Creación de tablas en MySql

Formulación para un registro

	A	B	C	D	E	F	G
1		Código Fórmulas : aplicables en hoja código					
2		Tabla hasta de 110 cols. Más ? => adicionar instrucciones abajo					
3		Ojo : si son muchas cols la form{1 2} que debe pegarse en boin() : no cabe					
4				↓ dato{5... 11}			
5			#s seguidos	"" ,			
6			String	""			
7			string,string	"" ,			
8			#,string	"" ,			
9			string,#	"" ,			
10				R3C2&"" ,			
11			"")	"" &R3C2&"" ,			
12			Ref absolutas	Ref relativas : fila fija y col variable			
13		temp hacia abajo	↓ inic3	↓ inic4			
14		ActiveCell.Formula	ActiveCell.Formula	ActiveCell.Formula	R1C1 = "=f		
15	(#	&RC[4]&	&R11C6&	&RC[4]&			
16	s	"" ,"" &RC[5]&	"" ,"" &R11C7&	&RC[5]&			
17	s	"" ,"" &RC[6]&	"" ,"" &R11C8&	&RC[6]&			
18	s	"" ,"" &RC[7]&	"" ,"" &R11C9&	&RC[7]&			
19	s	"" ,"" &RC[8]&	"" ,"" &R11C10&	&RC[8]&			
20	s	"" ,"" &RC[9]&	"" ,"" &R11C11&	&RC[9]&			
21	s	"" ,"" &RC[10]&	"" ,"" &R11C12&	&RC[10]&			
22	s	"" ,"" &RC[11]&	"" ,"" &R11C13&	&RC[11]&			
23	s	"" ,"" &RC[12]&	"" ,"" &R11C14&	&RC[12]&			
24	s	"" ,"" &RC[13]&	"" ,"" &R11C15&	&RC[13]&			
25	s	"" ,"" &RC[14]&	"" ,"" &R11C16&	&RC[14]&			

Creación de tablas en MySql

Integración de código para cada registro

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	INSERT INTO	MySql : código Into				Archivos en : C:\dgd\BdD\MySql			
2	(								
3	)								
4	,								
5	VALUES			Registro en una sola celda/línea					
6	);			Base de Datos : → dgitda		← dato4 : BdD			
7	insert into contactos(ID,NOMBRE,APELLID			Nombre de tabla : → contactos		← dato2 : tabla			
8									
9	insert into orlar(ID,IDEN,OL1,OL2,OL3,OL4,			Ajustar cantidad cols a la derecha según necesidad					
10				↓inic1,base7 ↓	↓ Campos/Columnas de la tabla				
11	insert into contactos(ID,NOMBRE,APELLIDOS,DIRE			ID,"NOMBRE","APELLIDO	ID	NOMBRE	APELLI	DIRECC	TELEFONO
12	insert into contactos(ID,NOMBRE,APELLIDOS,DIRE			194,"alejandra ","farfan",,,,	194	alejandra	farfan		
13	insert into contactos(ID,NOMBRE,APELLIDOS,DIRE			191,"maria alejandra "	191	maria alejandra	farfan alvarez		
14	insert into contactos(ID,NOMBRE,APELLIDOS,DIRE			192,"alejandra ","farfar	192	alejandra	farfan		
15	insert into contactos(ID,NOMBRE,APELLIDOS,DIRE			193,"alejandra ","farfar	193	alejandra	farfan		
16	insert into contactos(ID,NOMBRE,APELLIDOS,DIRE			189,"alejandra ","farfar	189	alejandra	farfan alvarez		
17	insert into contactos(ID,NOMBRE,APELLIDOS,DIRE			190,"alejandra ","farfar	190	alejandra	farfan alvarez		
18	insert into contactos(ID,NOMBRE,APELLIDOS,DIRE			188,"alejandra ","farfan alva	188	alejandra	farfan alvarez		
19	insert into contactos(ID,NOMBRE,APELLIDOS,DIRE			186,"asdfsdf","fdfdsaf","fad	186	asdfsdf	fdfdsaf	fadsf	310330603
20	insert into contactos(ID,NOMBRE,APELLIDOS,DIRE			178,"vj","alvarez",,"318	178	vj	alvarez		318281995

Código VBA para diferentes objetivos

Líneas repetitivas con variables

Renombrar archivos en disco

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	CREAR EJECUTABLES												
2													
3	c:\rut\rs.bat: SUFIJO eu#, caso de shapes únicamente						c:\rut\rs.bat: QUITAR A INICIAL, caso de .dat, .pol						
4	RENOMBRAR ARCHIVOS SHAPES												
5	if exist @echo off						@echo off						
6	.\shp re:rem Renombrar Shapes para agregar sufijo de entrega e{u,r,						rem Renombrar Shapes para quitarles la a inicial						
7	.*						rem if exist %1%2-*. * goto ren1 ; opción v'álida para cualquier extensión						
8	.*						rem Normalmente en %sd1%\dpMUN\{generate,probman}						
9	%	rem	%1	rem %1 %2									
10	1	rem Ejecución: rs {eu, er, ef...} [1,12,...] : # = de entrega						rem Ejecución: rs {a,x,b..} [1,12,...] : este # = caso de entregas individuales					
11	.e00 re	if "%1"==" " goto mens						if "%1"==" " goto mens					
12													
13	1999	if exist 1999.shp ren 1999.* 1999%1.*						if exist %12110.shp ren %12110.* 2110.*					
14	2105	if exist 2105.shp ren 2105.* 2105%1.*						if exist %12111.shp ren %12111.* 2111.*					
15	2106	if exist 2106.shp ren 2106.* 2106%1.*						if exist %12202.shp ren %12202.* 2202.*					
16	2107	if exist 2107.shp ren 2107.* 2107%1.*						if exist %12204.shp ren %12204.* 2204.*					
17	2108	if exist 2108.shp ren 2108.* 2108%1.*						if exist %12301.shp ren %12301.* 2301.*					
18	2109	if exist 2109.shp ren 2109.* 2109%1.*						if exist %12322.shp ren %12322.* 2322.*					
19	2110	if exist 2110.shp ren 2110.* 2110%1.*						if exist %12324.shp ren %12324.* 2324.*					
20	2111	if exist 2111.shp ren 2111.* 2111%1.*						if exist %12310.shp ren %12310.* 2310.*					
21	2201	if exist 2201.shp ren 2201.* 2201%1.*											
22	2202	if exist 2202.shp ren 2202.* 2202%1.*						rem entregas individuales: si existe .dat y .pol = también los renombra					
23	2203	if exist 2203.shp ren 2203.* 2203%1.*						if exist %1%2-2110.shp ren %1%2-2110.* 2110.*					

Scripts de VisualLisp

Incorporar variables

P	Q	R
"vu "	" lic "	tov!ndm,ndd
"vr "	" "	(if (= r2 "") (setq txd "ANTIOQUIA" txm ""))
"vc "	"))	(if (= r2 "
"ts "		") (setq tm "
"sc "	(if (= (substr r2 " tm "	
	) (setq td "	
EDE',387,2569007);		(if (= r2 "05001") (setq tm "MEDELLIN" vu "" vr "" vc "" ts "" sc "" lic ""))
		Cods B,I,L->R y R hacia abajo
sc	lic	CodsMunicipios
		(if (= r2 "05001") (setq tm "MEDELLIN" vu "" vr "" vc "" ts "" sc "" lic ""))
		(if (= r2 "05002") (setq tm "Abejorral" vu "" vr "" vc "" ts "" sc "" lic ""))
		(if (= r2 "05004") (setq tm "Abriaquí" vu "" vr "" vc "" ts "" sc "" lic ""))
		(if (= r2 "05021") (setq tm "Alejandria" vu "" vr "" vc "" ts "" sc "" lic ""))
		(if (= r2 "05030") (setq tm "Amagá" vu "" vr "" vc "" ts "" sc "" lic ""))
		(if (= r2 "05031") (setq tm "Amalfi" vu "" vr "" vc "" ts "" sc "" lic ""))
		(if (= r2 "05034") (setq tm "Andes" vu "" vr "" vc "" ts "" sc "" lic ""))
		(if (= r2 "05036") (setq tm "Angelópolis" vu "" vr "" vc "" ts "" sc "" lic ""))
		(if (= r2 "05038") (setq tm "Angostura" vu "" vr "" vc "" ts "" sc "" lic ""))
		(if (= r2 "05040") (setq tm "Anorí" vu "" vr "" vc "" ts "" sc "" lic ""))
		(if (= r2 "05042") (setq tm "Antioquia" vu "" vr "" vc "" ts "" sc "" lic ""))
		(if (= r2 "05044") (setq tm "Anzá" vu "" vr "" vc "" ts "" sc "" lic ""))

Archivos .xml

Integración de elementos

[illegible]